

LightVerse® 光纤布线系统

壁挂式光纤配线盒 | 标准型和迷你型



如今，网络基础设施的可用空间比以往任何时候都要宝贵。在这种限制下，挑战可能来自于在非传统的安装环境中轻松管理光纤连接。我们有一个最佳的解决方案。

西蒙的 LightVerse 系统包括易用的壁挂式光纤配线盒，其设计目的是让用户能够在任何有需要的地方轻松端接高性能光纤连接。LightVerse 壁挂式光纤配线盒有标准型和迷你型两种配置，支持单模和多模光纤，为在几乎任何应用环境中提供超快混合连接方式（熔接、转换或直通）奠定了理想的基础。



壁挂式光纤配线盒 - 标准型

壁挂式光纤配线盒 - 迷你型



结构坚固

LightVerse 壁挂式光纤配线盒采用高强度钢材制造，表面耐刮擦，为关键网络连接提供了坚固耐用的基础。

灵活连接

LightVerse 壁挂式光纤配线盒的设计以灵活为本，为用户的安装提供了多种选项。

标准型壁挂式光纤配线盒旨在提供最大限度的光纤端接灵活性。配合使用西蒙的一系列 LightVerse 连接组件，支持熔接、转换或直通连接选项，无论采用何种端接方式，均可支持多达 96 芯光纤。

迷你型壁挂式光纤配线盒旨在提供最大限度的安装灵活性。由于该设备尺寸独特，因此非常适合光纤到桌面 (FTTD) 应用，配合我们的 LightVerse 预端接转换模块和适配器板，最多可容纳 24 芯光纤。

光纤无处不在

LightVerse 壁挂式光纤配线盒帮助用户在任何场景以任何端接方式部署光纤连接。



如图所示，标准壁挂式安装，支持 96 芯光纤，采用熔接、转换和跳接端接方式。



图示为满配的迷你型壁挂式光纤配线盒，装有 24 芯 MTP-LC 的 LightVerse 预端接转换模块。

机械性能

LightVerse® 墙挂式光纤配线盒

使用温度	-10 °C 至 +60 °C
阻燃等级	UL 94 V-0
塑料材料	阻燃热塑性塑料
相对湿度	最高 95%, 无冷凝
尺寸 (长 X 宽 X 高)	标准型: 57mm x 234mm x 90mm 迷你型: 132mm x 127mm x 56mm
重量	标准型: 3.27 kg 迷你型: 0.54 kg
安装能力	墙挂安装
存储温度	-40 °C 至 +70 °C
材料	18 号冷轧钢, 黑色粉末喷涂

订购信息

LightVerse 墙挂式光纤配线盒

型号	描述
LVW-F4-01	标准型 LightVerse 墙挂式光纤配线盒 - 4 个开口 (熔接、跳接、转换)
LVW-M1-01	迷你型 LightVerse 墙挂式光纤配线盒 - 1 个开口 (仅跳接或转换)

配线盒包含接地组件和固定螺丝

SIEMON
SUSTAINABILITY
PLEDGE

环保包装:

根据我们对可持续发展的一贯承诺, 该解决方案的包装符合RoHS, 不含铅、卤素和PVC。



扫描此处了解有关西蒙可持续发展承诺的更多信息。



西蒙为 LightVerse® 墙挂式光纤配线盒提供了一系列高性能的光纤连接选择，包括：

光纤连接：

参见我们的全系列 LightVerse 光纤即插即用模块 [这里](#)。

参见我们的全系列 LightVerse 光纤适配器板 [这里](#)。

参见我们的全系列 LightVerse 光纤熔接模块 [这里](#)。

西蒙提供全系列高性能预端接光缆，包括：

- [传统光纤集束预端接缆](#)
- [MTP-至-LC/SC 预端接缆](#)
- [MTP-至-MTP 预端接缆](#)

由于我们在持续改进产品，西蒙保留未经事先声明即改变规格和可用性的权利。

North America
P: (1) 860 945 4200

Mexico
P: (521) 556 387 7708/09/10

Latin America
P: (571) 657 1950/51/52

Europe
P: (44) 0 1932 571771

China
P: (86) 215385 0303

India, Middle East & Africa
P: (971) 4 3689743

Asia Pacific
P: (61) 2 8977 7500

Siemon Interconnect Solutions
P: (1) 860 945 4213
www.siemon.com/SIS