

西蒙的 UltraMAX TurboTool 易于使用且符合人体工程学设计，大大缩短了端接 5e、6 和 6A 类非屏蔽 UltraMAX 插座的时间。与单线打线工具相比，UltraMAX TurboTool 只需一次压接操作，即可对所有 8 根导体进行定位和切断。这种优质工具的使用寿命至少为 10,000 次，给用户带来始终可靠、快速地端接高性能连接的经验。



1. 可旋转工具

提供灵活的线缆入口，可在插座两侧进行端接，以适应多种线缆路径方向和弯曲半径要求。



2. 可靠的结构

采用 16 号钢材和坚固的高耐冲击塑料，专为现场各种严酷的工作环境而设计。

3. 人体工程学设计

弹簧手柄在设计时充分考虑到用户的手感，可提供舒适、简单的单手端接体验。

4. 端接速度

相较于单线打线工具，将端接速度提高了 15%。

5. 安全锁


一体式手柄可让用户轻松固定手柄，以便在两次使用之间进行存储和保护。

6. 可替换切割刀片


用户可以轻松更换切割刀片，延长工具的使用寿命，实现完美端接。

灵活端接


支持端接所有 5e、6 和 6A 类非屏蔽 UltraMAX 插座 – 混合式、keystone 式和配线架式。




混合插座



Keystone 插座



配线架插座




UltraMAX 特殊的直线型布线通道便于用户按需选择在插座的任意一侧进行线缆端接

UltraMAX® 插座端接




1

放置导线 (图示为插座放在手掌保护器插件内)。




2

将插座导入 TurboTool (图示工具的转臂在打开位置)。




3

旋转插座使线缆朝上。



4

将转臂转回切割位置。



5

捏紧手柄，快速端接插座并切断导线。



6

安装端接帽。

规格

安装温度	-10 至 60 °C
塑料材料	阻燃热塑性塑料
尺寸 (长 X 宽 X 高)	208mm x 97mm x 31mm
使用次数	工具: 10,000, 刀片: 2,000 典型
结构材料	16号钢，黑色氧化

UltraMAX 插座



混合插座



Keystone 插座




配线架插座

直观的设计

混合插座的紧凑设计使其成为高密度应用的理想选择。用户还受益于“直通”功能，使其可以从面板的前面或后面安装。混合式插座可以平装或斜角安装。

多种选择

所有的 UltraMAX 插座都有混合式、keystone 式和配线架安装方式，为用户提供了一系列的选择，以满足您的各种安装需求。



有指引的端接工艺

端接时，明确的直线型排线通道指引正确的导线位置，而双面颜色编码在排线之前和之后提供简单的 T568A 或 T568B 连线图验证。

订购信息

型号	描述
UMAX-TT	UltraMAX TurboTool 端接工具
UMAX-TT-D	UltraMAX TurboTool 替换切割刀片

参见我们全系列的 **UltraMAX** 插座， [这里](#)
参见我们全系列的 **UltraMAX** 配线架， [这里](#)

由于我们在持续改进产品，西蒙保留未经事先声明即改变规格和可用性的权利。

North America
P: (1) 860 945 4200

Asia Pacific
P: (61) 2 8977 7500

Mexico
P: (521) 556 387 7708/09/10

Siemon OEM Technologies
P: (1) 860 945 4213
www.siemon.com/OEM

Latin America
P: (571) 657 1950/51/52

Europe
P: (44) 0 1932 571771

China
P: (86) 215385 0303

India, Middle East & Africa
P: (971) 4 3689743

