



Guía de referencia simplificada - Cables de Fibra XGLO® de Siemon

Este documento está diseñado para brindarle una lista de los componentes clave necesarios para ayudarlo a crear canales optimizados, utilizando configuraciones LightVerse con cables de fibra óptica. Las bandejas LightVerse® son compatibles con los módulos de empalme que se definen en esta guía.

Cable de Fibra Interior - TB (Tight Buffer)			Cable de Fibra Exterior con Armadura - LT (Loose Tube)		
	Cable de Fibra óptica Interior de 12 Hilos, 50/125 OM4, 900µm tight buffer	9F5VB(X)-12D		Cable de Fibra óptica Exterior armada de 12 Hilos, 50/125 OM3, 250µm loose tube, MDPE	9F5LE4-12D
	Cable de Fibra óptica Interior de 12 Hilos, 9/125 OS2, 900µm tight buffer	9F8LB(X)-12D		Cable de Fibra óptica Exterior armada de 12 Hilos, 50/125 OM4, 250µm loose tube, MDPE	9F5VE4-12D
	(X) Define el color de la cubierta, reemplaze (X) por un carácter numérico: 1: Riser; 2: Plenum; 3: LSZH			Cable de Fibra óptica Exterior armada de 12 Hilos, 9/125 OS2, 250µm loose tube, MDPE	9F8LE4-12D
Cable de Fibra Exterior Sin Armadura - LT (Loose Tube)			Cable de Fibra Interior/Exterior Sin Armadura LB (Loose Tube)		
	Cable de Fibra óptica Exterior de 12 Hilos, 50/125 OM3, 250µm loose tube, MDPE	9F5LD4-12D		Cable de Fibra óptica Interior/Exterior de 12 Hilos, 50/125 OM3, 250µm loose tube, LSOH-3	9GG5H012G-T301M
	Cable de Fibra óptica Exterior de 12 Hilos, 50/125 OM4, 250µm loose tube, MDPE	9F5VD4-12D		Cable de Fibra óptica Interior/Exterior de 12 Hilos, 50/125 OM4, 250µm loose tube, LSOH-3	9GG5H012G-T501M
	Cable de Fibra óptica Exterior de 12 Hilos, 9/125 OS2, 250µm loose tube, MDPE	9F8LD4-12D		Cable de Fibra óptica Interior/Exterior de 12 Hilos, 9/125 OS2, 250µm loose tube, LSOH-3	9GG8H012G-E201M
Cable de Fibra Interior/Exterior Con Armadura LB (Loose Tube)			Cable de Fibra Interior/Exterior Sin Armadura - TB (Tight Buffer)		
	Cable de Fibra óptica Interior/Exterior de 12 Hilos, 50/125 OM3, 250µm loose tube, con armadura, LSOH-3	9GGA5H012GT301M		Cable de Fibra óptica Interior/Exterior de 12 Hilos, 50/125 OM3, 900µm tight buffer, LSOH-3	9GD5H012G-T301M
	Cable de Fibra óptica Interior/Exterior de 12 Hilos, 50/125 OM4, 250µm loose tube, con armadura, LSOH-3	9GGA5H012GT501M		Cable de Fibra óptica Interior/Exterior de 12 Hilos, 50/125 OM4, 900µm tight buffer, LSOH-3	9GD5H012G-T501M
	Cable de Fibra óptica Interior/Exterior de 12 Hilos, 9/125 OS2, 250µm loose tube, con armadura, LSOH-3	9GGA8H012GE201M		Cable de Fibra óptica Interior/Exterior de 12 Hilos, 9/125 OS2, 900µm tight buffer, LSOH-3	9GD8H012G-T501M
Cable de Fibra Exterior ADSS LB (Loose Tube)			Cable de Fibra Figura 8 (Loose Tube)		
	Cable de Fibra óptica Exterior de 12 Hilos, ADSS 9/125 OS2, 250µm loose tube, HDPE, Span de 80 metros	9F8LADS8-12D1.0		Cable de Fibra óptica Exterior de 48 Hilos, Figura en 8, 9/125 OS2, 250µm loose tube, HDPE	9F8LFIG8-48D1.0
	Cable de Fibra óptica Exterior de 24 Hilos, ADSS 9/125 OS2, 250µm loose tube, HDPE, Span de 80 metros	9F8LADS8-24B1.0		Cable de Fibra óptica Exterior de 96 Hilos, Figura en 8, 9/125 OS2, 250µm loose tube, HDPE	9F8LFIG8-96D1.0
Bandejas LightVerse Core & Plus			Bandejas LightVerse Pro		
	LightVerse Core, 1UR, panel fijo, instalación modular, 4 aberturas	LVE-1U-MS-C01A		LightVerse Pro, 1UR, bandeja deslizante, instalación modular, 4 aberturas	LVE-1U-MD-P01A
	LightVerse Plus, 1UR, bandeja deslizante, instalación modular, 4 aberturas	LVE-1U-MD-T01A		LightVerse Pro, 2UR, bandeja deslizante, instalación modular, 8 aberturas	LVE-2U-MD-P01A
	Placa Ciega para bandejas LightVerse	LVA-BLANK-01A		LightVerse Pro, 4UR, bandeja deslizante, instalación modular, 16 aberturas	LVE-4U-MD-P01A
Casete de Empalme LC con Pigtails			LC BladePatch® Jumper / Cordón		
	Casete de empalme, LightVerse, 24 fibras, LC, OM4, adaptador azul, 900µm buffered LSOH, pigtails de 1 metro	LVS24-LCPVLAB1A		LC BladePatch® Jumper unclick dúplex multimodo OM4	LBP-LCLC5V-(XX)AH
	Casete de empalme, LightVerse, 24 fibras, LC UPC, OS2, adaptador azul, 900µm buffered LSOH, pigtails de 1 metro	LVS24-LCUALAB1A		LC BladePatch® Jumper unclick dúplex monomodo OS2	LBP-LCULCUL-(XX)H
	Cambie LVS24 a LVS12 para configurar casetes de empalme de 12 fibras. Para otras opciones, comuníquese con su representante de Siemon o verifique la ficha técnica.			Use (XX) para definir la longitud: 01 = 1m, 02 = 2m, 03 = 3m, 05 = 5m Para otras opciones, comuníquese con su representante de Siemon o verifique la ficha técnica.	