









Guia de referência simplificado - Cabos de fibra Siemon XGLO®











Este documento foi projetado para fornecer uma lista dos principais componentes necessários para ajudá-lo a criar canais otimizados, usando configurações do LightVerse com cabos de fibra óptica. As bandejas do LightVerse® são compatíveis com os módulos de emenda definidos no Guia de referência simplificado.

Cabo de fibra interno - TB (Tight Buffer)			Cabo de Fibra Externo Armado (Aço) - LT (Loose Tube)		
	Cabo de fibra óptica interno de 12 fios, 50/125 OM4 Tight Buffer de 900µm	9GI5(x)012GT501MB		Cabo de fibra óptica externo de 12 fios, 50/125 OM3, Loose Tube, Gel, de 250µm, MDPE	9AG5(x)012GDRT301
	Cabo de fibra óptica interno de 12 fios, 9/125 OS2 Tight Buffer de 900µm	9GI8(x)012GE201MB		Cabo de fibra óptica externo de 12 fios, 50/125 OM4, tubo solto de 250µm, MDPE	9AG5(x)012GDRT501
	A cor da capa, atende aos requisitos internacionais. Mude (X) para: C=COG; H para LSZH				Cabo de fibra óptica externo de 12 fios, 9/125 OS2, tubo solto de 250 µm, MDPE
Cabo de Fibra Externo DDR - LT (Loose Tube)			Cabo de Fibra Interno /Externo LB (Loose Tube)		
	Cabo de fibra óptica externo de 12 fios, 50/125 OM3, Loose Tube de 250µm, MDPE	9DS5(x)012GDRT301MB		Cabo de fibra óptica interno/externo de 12 fios, 50/125 OM3, Loose Tube de 250µm, LS0H-3	9GT5(x)012GT301MB
	Cabo de fibra óptica externo de 12 fios, 50/125 OM4, Loose Tube de 250µm, MDPE	9DS5(x)012GDRT501MB		Cabo de fibra óptica interno/externo de 12 fios, 50/125 OM4, loose tube de 250µm, LS0H-3	9GT5(x)012GT501MB
	Cabo de fibra óptica externo de 12 fios, 9/125 OS2, Loose Tube de 250 µm, MDPE	9DS8(x)012GDRE201MB		Cabo de fibra óptica interno/externo de 12 fios, 9/125 OS2, loose tube de 250µm, LS0H-3	9GT8(x)012GE201MB
Cabo de Fibra Autossustentado LB (Loose Tube)			Cabo de fibra interno/externo - TB (Tight Buffer)		
	Cabo de fibra óptica externo de 12 fios, AS 9/125 OS2, Loose Tube de 250 µm, HDPE, spam de 80 metros	9PE8L012GE2A080MB		Cabo de fibra óptica interno/externo de 12 fios, 50/125 OM3, Tight Buffer de 900µm, LS0H-3	9GD5(x)012GT501MB
	Cabo de fibra óptica externo de 24 fios, AS 9/125 OS2, Loose Tube de 250µm, HDPE, spam de 80 metros	9PE8L024DE2A080MB		Cabo de fibra óptica interno/externo de 12 fios, 50/125 OM4, Tight Buffer de 900µm, LS0H-3	9GD5(x)012GT501MB
	Cabo de fibra óptica externo de 24 fios, AS 9/125 OS2, Loose Tube de 250µm, HDPE, spam de 200 metros	9PE8L024DE2A200MB		Cabo de fibra óptica interno/externo de 12 fios, 9/125 OS2, Tight Buffer de 900µm, LS0H-3	9GD8(x)012GE201MB



Guia de referência simplificado - Cabos de fibra Siemon XGLO®

Este documento foi projetado para fornecer uma lista dos principais componentes necessários para ajudá-lo a criar canais otimizados, usando configurações do LightVerse com cabos de fibra óptica. As bandejas do LightVerse® são compatíveis com os módulos de emenda definidos no Guia de referência simplificado.

DIO LightVerse Core & Plus			DIO LightVerse Pro		
	LightVerse Core, 1UR, fixa, instalação modular, 4 aberturas	LVE-1U-MS-C01A		LightVerse Pro, 1UR, bandeja deslizante, instalação modular, 4 aberturas	LVE-1U-MD-P01A
	LightVerse Plus, 1UR, bandeja deslizante, instalação modular, 4 aberturas	LVE-1U-MD-T01A		LightVerse Pro, 2UR, bandeja deslizante, instalação modular, 8 aberturas	LVE-2U-MD-P01A
	Placa Cega para bandejas LightVerse	LVA-BLANK-01A		LightVerse Pro, 4UR, bandeja deslizante, instalação modular, 16 aberturas	LVE-4U-MD-P01A
Casete de Empalme LC con Pigtaills			LC BladePatch® Jumper / Cordão / Patch Cord Óptico		
	Cassete de emenda, LightVerse, 24 fibras, LC, OM4, adaptador acqua, 900um buffered LSOH, pigtaills de 1 metro	LVS24-LCPVLAB1A		LC BladePatch® Jumper unclick duplex multimodo OM4	LBP-LCLC5V-(XX)AH
	Cassete de emenda, LightVerse, 24 fibras, LC UPC, OS2, adaptador azul, 900um buffered LSOH, pigtaills de 1 metro	LVS24-LCUALAB1A		LC BladePatch® Jumper unclick duplex monomodo OS2	LBP-LCULCUL-(XX)H
Mude LVS24 para LVS12 para configurar cassetes de emenda de 12 fibras. Para outras opções, entre em contato com seu representante Siemon ou verifique a ficha técnica do produto.			Use (XX) para definir o comprimento: 01 = 1m, 02 = 2m, 03 = 3m, 05 = 5m Para outras opções, entre em contato com seu representante Siemon ou verifique a ficha técnica do produto.		